

Signal Interface (SI) met afdichting en aansluiting



Artikelnummer: 80-911-0013-00

De Signal Interface verbindt het CZone systeem met externe sensoren, alarmsignalen en schakelapparatuur. De Signal Interface biedt een slimme, geautomatiseerde besturing van stroomcircuits, afhankelijk van de invoerstatus.

- Accepteert invoer van traditionele schakelaars die worden gebruikt om uitgangsspanningen te besturen.
- Accepteert invoer van schakelaars die alarmsignalen initiëren (bijvoorbeeld vlotterschakelaar).
- Accepteert invoer van industriële standaard tanksensors (0-5V, 10-180 Ohm, 240-33 Ohm).
- Accepteert invoer van algemene voltaïsche of resistieve signalen die gebruikt worden voor het besturen van uitgangsspanningen of het aangeven van een fysieke positie (bijv. luik gedeeltelijk open).
- LED statusaanduiding voor iedere ingang.
- Uitgang standaard NMEA 2000 protocollen.
- Resistief ingangsbereik 0–1000 Ohm.
- Spanningsregistratie ingangsbereik 0–34 V DC.
-

Noot: Hoge en lage alarmniveaus kunnen voor alle ingangen ingesteld worden.

Specificaties

Algemene specificaties

Beschermingsgraad

Afmetingen, hxbxd

IPX5 waterbestendig

100 x 156 x 42 mm

3,9 x 6,1 x 1,7 inch