

# Charge Mate 1202



Artikelnummer: 83301202

Een tweede accu aan boord is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Een tweede accu helpt immers te voorkomen dat de hoofdaccu leeg raakt en u de motor niet meer kunt starten. Een veilige en betrouwbare oplossing dus.

Echter, de tweede accu zult u ook regelmatig moeten laden. De Charge Mate serie koppelt beide accu's tijdens het laden en isoleert deze tijdens gebruik.

De Charge Mate 1202 en 2502 zijn uitermate geschikt voor kleine systemen.

# Specificaties

## Algemene specificaties

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Accuspanning      | 12/24 V                                 |
| Max. stroom       | 120 A                                   |
| Afmetingen, hxbxd | 76 x 46 x 46 mm<br>3,0 x 1,8 x 1,8 inch |
| Gewicht           | 0,125 kg<br>0,3 lb                      |
| Certificering     | CE                                      |

## Technische specificaties

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Stroomverbruik                     | schakelaar open: < 1 mA bij 12/24 V |
| Inschakelstroom (250 ms)           | 2000 A                              |
| Inschakelspanning                  | 13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V)     |
| Vertraging inschakelen             | 5 sec                               |
| Uitschakelspanning                 | < 12,75 V (12 V) / < 25,5 V (24 V)  |
| Vertraging uitschakelen            | nee                                 |
| Relais                             | elektro-mechanisch                  |
| Temperatuurbereik (omgevingstemp.) | -40 °C tot 65 °C<br>-40 tot 149 °F  |
| Beschermingsgraad                  | IP21                                |