

AC Master 12/500 IEC (230 V)



Artikelnummer: 28010502

Kwalitatieve netstroom voor recreatief en semi-professioneel gebruik

Deze betaalbare sinusomvormers converteren een 12 of 24 V accuspanning naar een betrouwbare 230V 50/60Hz of 120V 50/60Hz netstroom. Net als thuis. Van magnetron tot föhn, van DVD speler tot elektrisch gereedschap, van laptop tot flatscreen.

Uiteraard bieden de AC Master modellen dezelfde kwaliteit, betrouwbaarheid en techniek die u van Mastervolt gewend bent. Eenvoudige bediening, snelle installatie en veilig in gebruik. Met de AC Master familie gaat u goed op stap. En niet onbelangrijk: door toepassing van hoogfrequente schakeltechnologie heeft u geen last van hinderlijke brom- en zoemgeluiden. De zuivere sinusspanning zorgt ervoor dat zelfs de meest gevoelige apparatuur probleemloos blijft functioneren. Een uitkomst voor recreatieve en semiprofessionele toepassingen!

Kenmerken

- 'Pure sine wave' technologie voorkomt storingen en defecten aan apparatuur.
- Start probleemloos de moeilijkste belastingen op, dankzij een piekvermogen van 200 %.
- Betere prestaties en langere gebruiksduur door het hoge rendement en de automatische, instelbare spaarmodus.
- Eenvoudig en snel te installeren, met IEC aansluiting en meegeleverde stekker.
- Automatisch, betrouwbaar en veilig in gebruik door beveiliging tegen overbelasting, te hoge temperatuur, kortsluiting en lage/hoge accuspanning.

Toepassing

Zowel recreatief als semi-professioneel, waar netspanning varieert of niet beschikbaar is. Inzetbaar voor bijvoorbeeld verlichting, huishoudelijke apparaten, elektrisch koken en elektrisch gereedschap. Voor (mobiele) toepassingen in huis, op kantoor, in de servicebus, of tijdens uw vakantie.

Specificaties

Algemene specificaties

Uitgangsspanning	230 V - 50 Hz ($\pm 0,1\%$)
Spanningsvorm	zuivere sinus
Nominale accuspanning	12 V
Aanbevolen accucapaciteit	≥ 100 Ah
Continu vermogen bij 25 °C / 77 °F, cos phi 1	500 W
Continue vermogen bij 40 °C / 104 °F, cos phi 1	400 W
Piekvermogen (5 s)	800 W
AC aansluiting	universeel
Galvanische scheiding	ja
Rendement	90 %
Display/uittezing	LED display
Alarmering	4 alarminstellingen
Afmetingen, hxbxd	210 x 130 x 60 mm 8,3 x 5,1 x 2,4 inch
Gewicht	1,22 kg 2,7 lb
Certificering	CE, E-mark, ABYC A-31

Technische specificaties

Technologie	hoogfrequent, ingang en uitgang volledig geïsoleerd
Lage accuspanning, schakelt uit bij	10 V, $\pm 0,5$ V
Lage accuspanning, schakelt aan bij	11 V, $\pm 0,5$ V
Hoge accuspanning, schakelt uit bij	16 V, $\pm 0,5$ V
Hoge accuspanning, schakelt aan bij	14,5 V, $\pm 0,5$ V
Max. rimpel op DC (accu)	10 % RMS
Ingangsstroom (nominale belasting)	37,5 A
Nullastverbruik (AAN stand)	0,58 A - 7 W
Nullastverbruik (energiebesparende stand)	0,33 A - 4 W
Minimale DC zekering (traag)	2x 40 A
Minimale kabeldiameter	1,5 mtr DC kabel standaard in levering
Harmonische vervorming (typisch)	< 6 %
Cos phi	alle soorten belasting toegestaan
Temperatuurbereik (omgevingstemp.)	-20 °C tot 40 °C, afnemend vermogen > 40 °C -4 tot 104 °F
Koeling	natuurlijk/geforceerd
Uitschakeling bij (automatisch herstel na afkoeling)	50 °C 122 °F
Beschermingsgraad	IP23, verticale wandmontage
Beveiligingen	te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning
MasterBus compatibel	nee